

Technisches Datenblatt

Stand: Januar 2010

Seite 1 von 1

Produkt: Doppelseitiges Klebeband KKD

Der Kleber des Doppelklebebandes KKD ist ein lösemittelfreier, modifizierter Acrylatkleber auf der Basis wässriger Dispersionen. Für die permanente, selbstklebende Ausrüstung glatter Oberflächen. Sehr gut verarbeitbar, haftet auf fast allen Materialien wie Kunststoffen, Folien, Glas oder Metallen. Geeignet für Innen- und Aussenanwendungen.

Produktaufbau

Träger:	PET-Folie, 12 µm, transparent
Liner:	Releasepapier, weiss, 90 g/m ²
Klebergewicht:	60 g/m ²
Gesamtstärke:	0,07 mm

Eigenschaften

Klebkraft (Kontaktzeit 20 min.): 8 N / 25mm – AFERA5001

Klebkraft (Kontaktzeit 24 h): 11 N / 25mm – AFERA5001

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur: min. 10 °C

Temperaturbereich: von -40°C bis 150°C

Alle unsere Produkte werden einer strengen Qualitätskontrolle, im Rahmen unseres QM-Systems nach ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001, unterzogen. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Bestimmungen sind vom Verarbeiter unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Unsere Anwendungstechnik steht Ihnen bei Eignungsprüfungen auf Originalmaterialien gerne beratend zur Verfügung.